



Gamme AX — Pompes centrifuges

Une gamme compacte conçue pour les circuits d'eau, les procédés propres et les installations à fonctionnement continu.

RENDEMENT IE4

ACIER 316L

MAINTENANCE RAPIDE



AX 40

Débit jusqu'à 24 m³/h


4 kW



AX 65

Débit jusqu'à 58 m³/h

7.5 kW



AX 90

Débit jusqu'à 110 m³/h

15 kW

Pensée pour le terrain

Cartouche mécanique accessible par l'avant, raccords normalisés et capteurs intégrés. L'entretien courant ne nécessite aucun outil spécial.

Caractéristiques techniques

AX 40 / AX 65 / AX 90

Modèle	Débit nominal	Hauteur	Puissance	Température
AX 40-125	24 m³/h	28 m	4 kW	−10...+120 °C
AX 65-160	58 m³/h	42 m	7.5 kW	−10...+120 °C
AX 90-200	110 m³/h	56 m	15 kW	−10...+110 °C

Matériaux et raccordements

- Corps et roue : acier inoxydable EN 1.4404 / AISI 316L
- Garniture : carbone / carbure de silicium / EPDM
- Raccords : brides EN 1092-1, PN 16

REMARQUE

Les courbes sont établies avec de l'eau propre à 20 °C. Vérifier la compatibilité chimique avant toute utilisation avec un autre fluide.